

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 2

**Bereifungs-Empfehlung für Reifen-Umrüstungen an
YAMAHA-Krafträdern**

Nr. 26123 / 11

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
e13*2002/24*0388***	XT 1200 Z Super Tenere (all versions)	DP 01	2.50 • 4.00
			2.50 • 2.90
Bereifung vorne		Bereifung hinten	
110/80 R 19 M/C 59V M+S TL Karoo Street Fr.		150/70 R 17 M/C 69V M+S TL Karoo Street	
110/80 R 19 M/C 59V TL Roadtec 01 Fr.		150/70 R 17 M/C 69V TL Roadtec 01	
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Next Fr.		150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance Next	
110/80 R 19 M/C 59V M+S TL Scorpion Rally STR Fr.		150/70 R 17 M/C 69V M+S TL Scorpion Rally STR	
110/80 R 19 M/C 59V TL Angel GT Fr. ab DOT 2815		150/70 R 17 M/C 69V TL Angel GT ab DOT 2815	
110/80 R 19 M/C 59V TL Scorpion Trail II Fr.		150/70 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail II	

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: Ein M+S-Aufkleber ist vorgeschrieben bei nicht ausreichendem Speedindex der Bereifung. M+S-Reifen, deren Speedindex geringer ist als im Fahrzeugschein angegeben, sind nur zulässig bis 30.09.2024 und wenn diese vor 2018 produziert wurden.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 16.05.2019

München, 16.05.2019

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 2 / 2

**Service-Informationen für Reifen-Umrüstungen an
YAMAHA-Krafträdern**

Nr. 26123 / 11

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungs-Bescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl.5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld 15.1 bis 15.3 FZV).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
e13*2002/24*0388***	XT 1200 Z Super Tenere (all versions)	DP 01	2.50 • 4.00
			2.50 • 2.90

Bereifung vorne

Bereifung hinten

1) 110/80 - 19 M/C 59R M+S TL Karoo 3 Fr.	150/70 - 17 M/C 69R M+S TL Karoo 3
1) 110/80 - 19 M/C 59R M+S TL Scorpion Rally Fr.	150/70 - 17 M/C 69R M+S TL Scorpion Rally

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: Ein M+S-Aufkleber ist vorgeschrieben bei nicht ausreichendem Speedindex der Bereifung. M+S-Reifen, deren Speedindex geringer ist als im Fahrzeugschein angegeben, sind nur zulässig bis 30.09.2024 und wenn diese vor 2018 produziert wurden.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 16.05.2019

München, 16.05.2019

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto